



Photo non contractuelle



APPLICATION

Un châssis vitré structure en aluminium spécialement élaboré pour la préservation, le confort et la visibilité entre les espaces de travail.

+ PRODUITS

- Des lignes épurées et des finitions soignées au service du design
- Une robustesse à l'épreuve du temps
- Une facilité de mise en œuvre sur tout support
- Un entretien facilité et une résistance aux produits lessiviels
- Un large choix de dimensions et de remplissages

DESCRIPTION & CARACTERISTIQUES

- Modèle isotherme ou semi-isotherme fixe ou coulissant **CRISTALU** (de -25°C à +12°C).
- 2 Cadres en standard : - Profilé aluminium anodisé 25µm argent - Laqué blanc RAL 9010 - autres couleurs sur demande.
- 4 Vitrages en standard :
 - Simple vitrage feuilleté 33².
 - Double vitrage feuilleté 33²/6/33².
 - Double vitrage 33²/6/6 Cool-lite.
 - Double vitrage thermique 33²/6/6 Planibel.
 - autres vitrages sur demande.
- Dimensions clair de vue (lumière) : - 500x(ht)500 mm jusqu'à 2000x(ht)1500 mm - autres sur demande.
- 3 Montages / Fixations pour tous supports et toutes épaisseurs : - Prise en pince (cadre et contre-cadre avec ou sans pré-cadre) - Tunnel - Applique (cadre).

OPTIONS

- Cadre avec cordon chauffant (pour utilisation avec vitrage thermique).
- Très nombreuses options, personnalisables.

EN STOCK

- 1 Cadre : - Profilé aluminium anodisé 25µm argent.
- 1 Vitrage : - Double vitrage feuilleté 33²/6/33².
- 4 Dimensions clair de vue (lumière) :
 - 800x(ht)800 mm - 1000x(ht)800 mm
 - 1200x(ht)800 mm - 1400x(ht)800 mm.
- 3 Montages / Fixations : - Prise en pince (cadre et contre-cadre sans pré-cadre) - Applique (cadre).

